


新型 MA160 水分测定仪 复杂应用的管理者



技术规格如有更改，恕不另行通知。本公司保留最终解释权 and 修改权。
出版号: W-1510-e140301 · 订单号: 98649-014-98 · 版本: 06 | 2014.

让您的水分分析变得简单而便捷

新型 MA160 设计用于需要快速、高重复性水分分析结果的实验室及 QC 实验室，可对不同产品的不同方法以及不同设备之间的方法转换进行管理。MA160 确保简便方法的开发与管理，以及简单的样品操作和仪器性能的测试。人体工程学的“更易清洁”设计将操作者从繁琐的清洁中释放出来，其状态灯则可便捷地指示每一个分析步骤的进度。



新方法的辅助功能

方法的辅助功能确保您可以简单开发一个水分测试的新方法。在 45 分钟内只需执行三个简单步骤便可开发一个新方法。

高储存容量

您可下载或保存 100 种方法。通过交换方法文件或从应用数据库中下载方法来快速开发您的测试方法库。

节省时间

整体化的样品盘保护罩以及样品夹具等人体工程学设计使得样品操作简单易行，为您节省了时间和精力。

容易运行的性能测试

菜单中包含一个运行仪器性能测试的功能，您将结合 ReproEasy 参考垫的特点以实现仪器性能的重现性验证。

便捷的进度跟踪

MA160 状态灯指示了运行一次分析过程中的进度，这使得您即使处于 10m 或 33ft 距离之外，都能方便观察到当前的分析实验的进度。

毫不费力的清洁

加热模块与样品室的底板可以取出，并在洗碗机中清洗。这种“更易清洁”的设计确保了仪器配件可进行简便、彻底的清洁。